

ThermaTape ThermaSmart® PRO

accessoires Thermaflex®

Ultra-flexibele zelfklevende tape gemaakt van direct geëxtrudeerd polyolefineschuim met gesloten cellen



Technische Eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Fysische eigenschappen			
Dikte	mm	2 (±10%)	-
Schuim dichtheid	kg/m ³	18 - 40	-
Schuim structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Schuim kleur	-	Antraciet	-
Thermische eigenschappen			
Temperatuurbereik	°C	+5 tot +40 (>15 voor gegarandeerde optimale hechting)	-
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	-
Minimale bedrijfstemperatuur	°C	-20	-
Overig			
Houdbaarheid	Maand	12*	-

*Bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid

Beschikbaarheid

- Standaard product afmeting 50 mm x 15 m x 2 mm

Artikel Code	Verkoopenheid	Verpakkingseenheid
3701-050015-100	1/10**	1/10**

**Land afhankelijk

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.